




KOLEJNICOVÉ SVĚRKY VE TVARU T ŘADY 136 A NÁHRADNÍ DÍLY

Tyto svěrky jsou odolné proti kroucení pod upínacím tlakem. Hlavice i posuvník mají záruku proti zlomení. Posuvník je zajištěn pevným ocelovým kolíkem, který prochází jedním z otvorů v ocelovém ramenu. Ocelový hlavní šroub rychle vyvíjí plynulý tlak prostřednictvím odolného lichoběžníkového závitu. Posuvníky a hlavice mají plochou spodní část, takže svěrka dokáže bez opory stát.



Kat. č.	Popis	Hloubka upnutí	EAN	Prům. balení	Běžné balení
T1365	Kolejnicová svěrka ve tvaru písmene T, 1 070 mm	1 070 mm / 42"	0734442034087	-	1
T1366	Kolejnicová svěrka ve tvaru písmene T, 1 200 mm	1 200 mm / 48"	0734442034209	-	1
T1367	Kolejnicová svěrka ve tvaru písmene T, 1 350 mm	1 350 mm / 54"	0734442034322	-	1
T1369	Kolejnicová svěrka ve tvaru písmene T, 1 680 mm	1 680 mm / 66"	0734442034445	-	1
T13611	Kolejnicová svěrka ve tvaru písmene T, 1 980 mm	1 980 mm / 78"	0734442034568	-	1
TL1366	Prodlužovací kolejnice 48" (1 220 mm)		0734442034681	-	1
T136D	Posuvník s kolíkem a řetízkiem		0734442046561	-	1

SVLAKOVACÍ SVĚRKY ŘADY 135 A NÁHRADNÍ DÍLY


Jedná se o svěrky určené k náročnému využití, které mají rameno o rozměrech 32 mm x 6 mm. Hlavice i posuvník mají záruku proti zlomení.



Kat. č.	Popis	Hloubka upnutí	EAN	Prům. balení	Běžné balení
T1352	Svlakovací svěrka, 24" / 610 mm	24" / 610 mm	0734442033363	-	1
T1353	Svlakovací svěrka, 30" / 760 mm	30" / 760 mm	0734442033486	-	1
T1354	Svlakovací svěrka, 36" / 915 mm	36" / 915 mm	0734442033608	-	1
T1355	Svlakovací svěrka, 42" / 1 070 mm	42" / 1 070 mm	0734442033721	-	1
T1356	Svlakovací svěrka, 48" / 1 220 mm	48" / 1 220 mm	0734442033844	-	1
T1357	Svlakovací svěrka, 54" / 1 370 mm	54" / 1 370 mm	0734442033851	-	1
T1359	Svlakovací svěrka, 66" / 1 980 mm	66" / 1 980 mm	0734442033875	-	1
TL1354	Svlakovací svěrka, prodlužovací kolejnice 36" (915 mm)		0734442033967	-	1
T135D	Posuvník s kolíkem a řetízkiem		0734442045366	-	1
T135E	Kolík a řetízek		0734442045960	-	1

UPÍNAČÍ ČELISTI

Nízkonákladová alternativa ke svěrkám plné velikosti. Upínací čelisti, se kterými si uděláte svěrku požadované velikosti. Hlavice a posuvník z šedé litiny s ocelovým hlavním šroubem. Lze je osadit na dřevěný hranol 25 x 38 mm o libovolné délce.



Kat. č.	Popis	EAN	Prům. balení	Běžné balení
TM130	Upínací čelisti na hranol, 25 x 38 mm	0734442348078	-	6

ROHOVÉ SVĚRKY

Rohové svěrky IRWIN® Record® nabízí přesné upnutí rohových částí. Svěrky mají dva zapuštěné otvory sloužící k připevnění ke kusu dřeva, který lze poté upnout do čelistí svěráku.

Díky přesně strojově obroběným upínacím plochám a otevřené konstrukci se tyto svěrky snadno ovládají a poskytují snadný přístup při lepení a zatlučování hřebíků.



Kat. č.	Popis	Hloubka upnutí	EAN	Prům. balení	Běžné balení
TM140	Rohová svěrka, 50 mm	50 mm / 2"	0734442028444	24	1
TM141	Rohová svěrka, 100 mm	100 mm / 4 1/4"	0734442028404	24	1

PODLAHÁŘSKÁ SVĚRKA

Slouží k přiražení podlahových prken před zatlučením hřebíků. Tato kompaktní a robustní svěrka je vybavena dvěma pružinovými prvky, které se posouvají po podlahovém trámu a drží svěrku v požadované poloze. Otočením rukojeti lze pak posunout čelist vpřed a přirazit prkno. Určeno pro standardní podlahové trámy o rozměru 75 mm.



Kat. č.	Popis	Hloubka upnutí	EAN	Prům. balení	Běžné balení
TMFC153	Podlahářská svěrka, 75 mm	75 mm / 3"	0734442034926	6	1